



Atlante Infortuni Emilia Romagna- Edizione 2016

INAIL
DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA



EBARER
Ente Bilaterale Agricoltori
Regione Emilia Romagna

SK 15 - SCHIACCIATO DA PORTELLONE

"CHECK-LIST" DI RIFERIMENTO PER IL CASO SPECIFICO

Domanda	Si	No
Nelle presse a balle parallelepipedo la parte saliente della frizione sul volano ed il bullone a trancio risultano opportunamente protette		
Esiste la protezione al volano d'inerzia se esso presenta parti salienti		
Sono presenti le barre distanziatrici di protezione in prossimità della bocca di alimentazione degli infaldatori		
E' presente, relativamente alle rotoimballatrici, un dispositivo di sicurezza disaccoppiatore in grado di bloccare velocemente il funzionamento della macchina in caso di intrappolamento dell'operatore		
Nelle imballatrici a balle prismatiche sono presenti le protezioni degli organi infaldatori, degli organi legatori e del braccio di supporto aghi		
E' evitato il possibile contatto con la balla cilindrica nella parte posteriore della macchina durante la sua espulsione		
Nella fase di apertura della parte mobile posteriore per manutenzione e riparazione, è presente un dispositivo di blocco meccanico che impedisce, in caso di rottura del circuito idraulico, l'abbassamento improvviso del portellone stesso		
E' presente la barra anteriore distanziatrice del rullo raccogliore e apertura di carico degli infaldatori		
I comandi azionabili dal posto di manovra della trattrice sono elettronici		
La macchina è dotata di cunei di blocco, da impiegare durante la fase di attacco, per evitare il ribaltamento o lo spostamento accidentale		
L'occhione di traino è di tipo snodato		
Se l'altezza delle zone di servizio accessibili sono dislocate ad altezze superiori a 1.500 mm, sono dotate di piattaforme o scalette con piattaforme		
Le piattaforme di servizio collocate ad una altezza > 1.500 mm sono dotate di parapetto normale		
E' presente un estintore a bordo della macchina o della trattrice traente		
Sono individuabili sulla macchina i punti di sollevamento e indicati con appositi pittogrammi		