



Atlante Infortuni Emilia Romagna- Edizione 2016

INAIL
DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA



EBARER
Ente Bilaterale Agricola
Regione Emilia Romagna

SK 16 - INVESTITO DA LANCIO OGGETTI

"CHECK-LIST" DI RIFERIMENTO PER IL CASO SPECIFICO

Domanda	Si	No
Gli organi di lavoro in rotazione risultano protetti superiormente, lateralmente, frontalmente e posteriormente dal contatto accidentale e dal lancio di oggetti		
La rotazione delle frese è impedita quando si inserisce la retromarcia		
L'avviamento a strappo è dotato di un dispositivo automatico di avvolgimento della fune		
La puleggia e gli organi in movimento sono dotati di una adeguata protezione		
Si controlla regolarmente lo stato di usura della fune		
La rimozione o l'apertura dei ripari è possibile solo mediante l'ausilio di attrezzi		
I carter incernierati che si aprono verso l'alto sono predisposti con un sistema di supporto che li ritenga nella posizione aperta		
Per le frese con carter posteriori incernierati sono rispettate le quote ed i requisiti minimi di sicurezza		
Sono rispettate le distanze tra le impugnature e gli utensili di lavoro e le dimensioni minime dei ripari		
E' presente un dispositivo che impedisca l'avviamento del motore se questo induce la rotazione delle ruote o il movimento degli utensili		
L'altezza delle stegole rispetto al terreno può essere regolabile		
Le posizioni del cambio e la posizione di folle sono chiaramente indicate in maniera duratura e posizionate entro il campo di visibilità dell'operatore		
I movimenti della macchina e l'azionamento degli utensili di lavoro sono possibili solo agendo sui comandi ad azione mantenuta		
I comandi ad azione sostenuta sono localizzati sulle stegole senza sporgere dalla loro estremità		
E' presente un arresto che non necessita di una pressione manuale sostenuta per il suo azionamento		
Il tappo del serbatoio è a tenuta ed è dotato di catenella di trattenuta		
Lo scarico è direzionato in modo da dirigere i gas lontani dall'operatore		
E' presente una griglia di protezione dalle alte temperature sul dispositivo di scarico		
I cavi elettrici sono protetti nel caso in cui possano venire a contatto con superfici metalliche potenzialmente abrasive		
Se la macchina è equipaggiata con freni separati, questi sono in grado di essere combinati o attivati simultaneamente		
La macchina è equipaggiata con un dispositivo in grado di arrestare il suo movimento sia in avanti sia in retromarcia		
Se esiste un freno di stazionamento automatico, questo è azionato durante il rilascio del comando ad azione mantenuta della trasmissione		
Esiste la barra distanziatrice trasversale del manubrio per motozappatrici		
Sono individuabili sulla macchina i punti di sollevamento e indicati con appositi pittogrammi		