



Atlante Infortuni Emilia Romagna- Edizione 2016

INAIL
DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA



EBARER
Ente Bilaterale Agricoltori
Regione Emilia Romagna

SK 19 - COLPITO DA CATENA TAGLIO

"CHECK-LIST" DI RIFERIMENTO PER IL CASO SPECIFICO

Domanda	Si	No
In vicinanza dell'impugnatura anteriore è presente ed è integra una protezione della mano per proteggere le dita dell'operatore da infortunio per contatto con la catena ovvero dalla proiezione della catena in caso di rottura		
E' presente un dispositivo che attiva il freno catena in caso di emergenza		
La macchina è provvista di un dispositivo che in caso di contraccolpo arresta il moto della catena		
La motosega è provvista di un dispositivo che in caso di rottura della catena è in grado di trattenerla evitando che questa possa essere proiettata pericolosamente		
E' presente un doppio acceleratore di sicurezza		
E' presente un interruttore di massa per arresto definitivo e risulta opportunamente segnalato		
La motosega non parte se il regime del motore è al minimo		
Lo scarico dei trucioli avviene in direzione lontana dall'operatore		
E' in dotazione un coprilama		
Quando non utilizzata, la motosega viene riposta in maniera stabile con il coprilama inserito		
La motosega ha in dotazione gli arpioni		
E' presente un dispositivo tendicatena e questo viene regolarmente registrato		
I denti della catena vengono affilati rispettando gli angoli di affilatura previsti dal costruttore		
Durante il lavoro, viene eseguita costantemente la lubrificazione della catena		
Le parti ad alta tensione sono protette e schermate		
Il tappo del serbatoio del carburante risulta essere a tenuta e trattenuto da apposita catenella		
Esistono le protezioni contro le parti calde della motosega		
L'operatore è adeguatamente protetto con adeguati DPI		