



Atlante Infortuni Emilia Romagna- Edizione 2016

INAIL
DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA



EBARER
Ente Bilaterale Agricoltori
Regione Emilia Romagna

SK 20 - INVESTITO DA SASSI

"CHECK-LIST" DI RIFERIMENTO PER IL CASO SPECIFICO

Domanda	Si	No
Gli organi di lavoro quali lame/controlame oscillanti, i rotori con le lame falcianti e di trasmissione risultano protetti dal contatto accidentale e dal lancio di oggetti, così come è previsto dalla norma tecnica specifica per queste macchine		
Nelle falciatrici rotative lateralmente, frontalmente e posteriormente è presente una barriera alla quale sono applicati in modo conforme i teli di protezione dal lancio di oggetti ed utensili rotti		
I teli vengono regolarmente sostituiti ogni volta che si lacerano		
Se presente il dispositivo di condizionamento è presente lateralmente o posizionato a seconda dei casi, un riparo rigido senza fori e/o buchi che si estenda lungo tutta la traiettoria degli attrezzi		
Le macchine con elementi sollevabili sono fornite di dispositivi di bloccaggio nella posizione di trasporto		
Gli elementi sollevabili che possono essere movimentati manualmente, sono muniti di maniglie		
La macchina è dotata di opportuni dispositivi di supporto per evitare, durante la fase di attacco, il ribaltamento o lo spostamento accidentale		
La macchina deve avere dei piedi di supporto per garantire la sua stabilità quando è scollegata dalla trattrice		
Per le falciatrici a lama e controlama alternativa è in dotazione un coprilama in plastica, acciaio o legno da utilizzare come protezione durante il trasporto o la rimessa della macchina		
Nel caso di falcia condizionatrici, esiste la protezione ai rulli schiacciatori		
I tubi idraulici, se presenti vicino all'operatore durante l'esercizio della macchina sono protetti da guaine in modo da evitare fuoriuscite di liquido in pressione in caso di rotture		
Sulla macchina è presente un dispositivo per riporre i tubi una volta staccati dalla trattrice		
Gli innesti rapidi e le prese olio della trattrice sono dotati di un codice di riconoscimento per evitare errori di connessione		
I cavi elettrici sono protetti nel caso in cui possano venire a contatto con superfici metalliche potenzialmente abrasive		
I tubi ed i cavi, sono resistenti ai contatti con il lubrificante o con il carburante, oppure risultano protetti contro queste sostanze		
Sulla macchina, i punti di sollevamento sono individuabili e indicati con appositi pittogrammi		