



Atlante Infortuni Emilia Romagna- Edizione 2016

INAIL
DIREZIONE REGIONALE
EMILIA ROMAGNA



EBARER
Ente Bilaterale Agricoltori
Regione Emilia Romagna

SK 22 - SCHIACCIATO DA MULETTO

"CHECK-LIST" DI RIFERIMENTO PER IL CASO SPECIFICO

Domanda	Si	No
Sono presenti le targhette indicanti l'entità dei carichi massimi ammissibili in relazione alle condizioni di uso del carrello		
Per quanto riguarda la manutenzione e le verifiche ed i controlli da effettuare periodicamente, si fa riferimento alle LG ISPESL		
E' presente un dispositivo di protezione contro il rischio ribaltamento e un sistema di trattenuta dell'operatore		
E' presente un dispositivo che in caso di svolgimento di manovra con carico sollevato limita la velocità del carrello, blocca in posizione orizzontale l'asse sterzante, ecc.		
E' presente, integrata al telaio di protezione, una struttura di protezione dell'operatore contro la caduta ed il rovesciamento dei carichi sollevati		
Gli organi di trasmissione, i pignoni, le pulegge, le catene sono protette contro il contatto accidentale		
Nei carrelli semoventi a motore a scoppio è presente un dispositivo che arresta il funzionamento del motore ogni qual volta si sollevi il cofano		
E' presente una protezione delle zone di scorrimento dell'apparato di sollevamento posto anteriormente al posto di guida		
Il carrello elevatore è dotato di dispositivi di fine corsa del montante mobile		
Le forche sono regolabili e sono presenti dispositivi in grado di bloccare accidentali e pericolosi spostamenti laterali		
Sono presenti scale di accesso al posto di guida e maniglie conformi		
Il carrello elevatore è dotato di chiave estraibile per l'avviamento		
Nel caso di motori diesel, l'arresto del motore avviene all'atto dell'estrazione della chiave di avviamento		
E' consentita una buona visibilità per l'operatore.		
Con la marcia inserita non è possibile avviare il motore (Per la trattrice agricola collegata ad elevatore a forche vale lo stesso principio)		
Nei carrelli elettrici il ritorno della chiave nella posizione di spegnimento assicura il sezionamento dell'alimentazione al motore elettrico		
Se i comandi sono raggiungibili da terra, è previsto un dispositivo che consente l'avviamento solo se l'operatore risulta seduto al posto di guida		
Gli organi di comando portano la chiara indicazione delle manovre cui si riferiscono mediante apposite targhette indicatrici		
Non sono presenti giochi eccessivi negli organi di comando		
Gli organi di comando ritornano automaticamente in posizione neutra una volta rilasciate e sono provvisti di protezioni tali da impedire l'azionamento per l'urto accidentale		
Sul cilindro idraulico di sollevamento dell'elevatore è presente una valvola paracadute o equivalente dispositivo		
Sono presenti sulla macchina, contatore per programmare la manutenzione, indicatore carburante/scarica batteria, avvisatore acustico, specchi retrovisori, lampeggiante e dispositivi di illuminazione		
La batteria rientra nei limiti di peso previsti dal costruttore ed è fissata saldamente al telaio del carrello		
La carica delle batterie è effettuata in luogo arieggiato, preferibilmente all'aperto e sotto tettoia		
Sono previsti ed indicati i punti di sollevamento della macchina		
Le gommature sono quelle previste dal costruttore e controllate periodicamente, compresa la loro usura		

SK 23 - INVESTITO DA FLUIDI IN PRESSIONE